

Stickers intérieur

Le + important

Fonds perdus : 2 mm de chaque côté - Ex: pour un sticker 12 x 12 cm
> fichier à fournir en 12,4 x 12,4 cm.

Marge de sécurité : 2 mm de chaque côté - Ne pas mettre d'élément important à moins de 2 mm du bord (texte, logo, ...).

Résolution : 300 dpi minimum

Couleur : CMJN

Fichier privilégié: Fichier PDF


2 fichiers pour les formes de découpes personnalisées :

- 1 fichier quandri (pour l'impression)
- 1 fichier en noir 100% (pour la forme de découpe)



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :



Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Zone tranquille :



Limite de texte ou logo : les éléments importants de votre fichier ne doivent pas dépasser cette limite.

Fonds perdus :



Marge de 0,5 cm à l'extérieur du format final (cette partie de votre fichier sera supprimée après le massicotage) - Etirez le fond de votre fichier jusqu'à cette limite, cela évitera les bords blancs.

Fichiers conseillés



PDF, AI : Polices vectorisées, résolution 300 DPI



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

Couleurs



Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous recommandons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.



Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%

NOIR

100 %

NOIR

AVEC SOUTIEN



Résolution


Pour un rendu d'impression optimal de vos stickers, la résolution de votre fichier doit être au minimum de 300 dpi (pixels par pouce).

En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop →

Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image



Forme de découpe personnalisée

Le fichier représentant la forme de découpe doit être fourni séparément du fichier d'impression.

Le fichier de découpe doit être en noir 100%.

Exemple avec un rond de 5 cm de diamètre.


1ère étape :

Création du fichier en respectant les fonds perdus et marges de sécurité :



2ème étape :


Enregistrement du fichier quadri :



Fichier print
Couleurs CMJN

3ème étape :

Enregistrement du fichier de découpe :



Fichier découpe
Noir 100%



Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com